

Vendemmiatrice VP 10



Modelli:

- ❖ **VP 10**, modello con equipaggiamento Standard **(con muletto+vasca inox posteriore)**
- ❖ **VP 10 LATERALE**, con **scarico laterale** anteriore del prodotto su vasca portata o trainata da altra trattrice disposta sul filare adiacente

Equipaggiamento di serie:

Telaio portante centrale “universale”, dotato di

- ❖ braccio articolato
- ❖ gruppo trebbiante anteriore pendolare, dotato di
 - scuotitori orizzontali inarcati
 - ventilatore a getti multipli
 - sistema defogliazione multi air
 - cilindro freno superiore
- ❖ Gruppo di comando a leve
 - joystick bi-assiale per la movimentazione del gruppo trebbiante
 - leva mono-assiale per l’apertura/chiusura del tunnel di raccolta
 - leva mono-assiale per livellamento longitudinale gruppo raccolta

Telaio portante posteriore, dotato di

- ❖ elevatore posteriore (* **SOLO SU VP10**)

Vendemmiatrice VP 10



- ❖ vasca in acciaio inox 10 qli (* SOLO SU VP10)
- ❖ Serbatoio olio idraulico 100 lt
- ❖ Radiatore olio

Sistema di trasporto prodotto, a scelta fra

- Coclea e pompa a rotore ellittico con tubo flessibile

Dimensioni

Larghezza L = 1950 mm

Lunghezza L = 1200 mm + 1100 mm + lunghezza trattore

Lunghezza L = 1200 mm + lunghezza trattore (*)

Altezza di scarico h = 2700/3000 mm

Pendenza laterale max di lavoro **25%**

Velocità media di avanzamento (km/h) **2-3**

Accessori a pagamento:

KIT TELECAMERE

Schermo da 7" ; doppia telecamera a led, anteriore e posteriore; sensore su leva del cambio

KIT SMART 4.0

Kit hardware e software per rendere il macchinario **interconnesso** con pc/tablet/smartphone.

- Dashboard con display touch screen da 7"
- Kit sensori
- Invio dati:
 - ✓ geolocalizzazione
 - ✓ produzione
 - ✓ numero oscillazioni battitore
 - ✓ velocità coclea
 - ✓ programma di lavoro
- Elaborazione e storicizzazione dati