

# OLIVE ONE

VIBRATRICE BACCHIANTE PER OLIVI  
TRADIZIONALI A VASO POLICONICO



## **Caratteristiche:**

- Testata a raggi flessibili bacchianti
- Movimento bacchiante del pettine con regolazione elettro-idraulica di frequenza ampiezza e velocità di battuta
- Movimenti idraulici proporzionali di tutte le articolazioni
- Primo e secondo braccio telescopico
- Terzo braccio con rotazione 210°
- Gruppo vibrante con rotazione 210°
- Ralla con rotazione 360° SENZA fermo con distributore rotante incorporato
- Serbatoio olio indipendente con filtro anti goccia, livello e termometro
- Pompa doppia da applicare alla presa forza del trattore
- Radiatore olio con termostato
- Distributore elettroidraulico proporzionale a 7 elementi, per movimento braccio e sfili
- Distributore elettrico per gli stabilizzatori
- Distributore elettrico per gruppo vibrante

# OLIVE ONE

VIBRATRICE BACCHIANTE PER OLIVI  
TRADIZIONALI A VASO POLICONICO



- Radiocomando con 2 manipolatori biassiali proporzionali ed 1 mono assiale proporzionale per i comandi del braccio; 2 interruttori a leva per il comando degli sfili e/o degli stabilizzatori con pulsante di sicurezza che inibisce tutte le altre funzioni; interruttore avviamento pettine; interruttore per doppia velocità dei movimenti; pulsante d'emergenza; pulsante reset e cambio frequenza; pulsante di accensione; 2 batterie intercambiabili e carica batterie
- Cavetto elettrico bipolare da collegare alla batteria del trattore
- Quadro elettrico di accensione
- Attacco a 3 punti

Lunghezza max braccio: 8,70 m

Altezza max raggiungibile: 10,40 m

Pettine bacchiante lunghezza: 1,40 m

Peso 850 Kg

## **Optional:**

### ◆ **ATTACCO POSTERIORE FISSO**

Staffatura rigida per ancoraggio posteriore dell' OLIVE ONE al trattore

### ◆ **ATTACCO POSTERIORE LIVELLANTE**

Staffatura mobile posteriore con *doppio snodo* per ancoraggio dell' OLIVE ONE al trattore per pendenze di lavoro superiori al 25%

### ◆ **ATTACCO ANTERIORE FISSO**

Staffatura rigida anteriore per ancoraggio dell' OLIVE ONE al trattore (si applica in caso di cabina)

### ◆ **ATTACCO ANTERIORE LIVELLANTE**

Staffatura mobile anteriore per ancoraggio dell' OLIVE ONE al trattore (con cabina)

# OLIVE ONE

## VIBRATRICE BACCHIANTE PER OLIVI TRADIZIONALI A VASO POLICONICO



### ❖ SMART 4.0

- Kit hardware e software per l'**interconnessione** con pc/tablet/smartphone.
- Dashboard con display touch screen da 4,3"
- Invio dati:
  - ✓ geolocalizzazione
  - ✓ regolazione elettronica della frequenza di vibrazione del pettine
  - ✓ cambio programma di lavoro
  - ✓ tele diagnostica con allarme guasto
- Elaborazione e storicizzazione dati



### ◆ CESTELLO OLIVE ONE

*PER IL SOLLEVAMENTO DI UNA PERSONA* (in sostituzione al pettine bacchiante) con le seguenti caratteristiche:

- Cestello con pedana mobile e sensore uomo-presente
- Capacità di carico per 1 persona (kg. 80+40)
- Braccio a forcella per attacco cestello
- Dimensioni pedana 0,85x0,70 m
- Altezza max raggiungibile 7 m , al pavimento pedana
- Cilindro idraulico con funzione freno-oscillazione
- Alloggiamento per radiocomando con sensore di attivazione macchina
- Telaio anteriore per i 2 stabilizzatori aggiuntivi dotati di sensore
- Kit per applicazione sensori per stabilizzatori OLIVE ONE
- Meccanismo a leva con sensore per il blocco dell'avanzamento della trattrice
- Pompa a mano di emergenza con kit tubazioni
- Kit per applicazione pompa a mano al serbatoio idraulico dell' OLIVE ONE
- Imbracatura operatore e cavo d'acciaio di sicurezza
- Modifica impianto elettrico Olive One

