

OLIVE ONE

TRACKED VIBRATRICE BACCHIANTE

SEMOVENTE RADIOCOMANDATA PER OLIVI



Caratteristiche:

- Carro inferiore provvisto di
 - ◆ cingoli di gomma e 2 motori ruota
 - ◆ 4 stabilizzatori
- Torretta girevole provvista di
 - ◆ motore diesel Kohler Lamborghini KDW 1003 stage V 19,5 Kw
 - ◆ radiatore olio con termostato
 - ◆ pompa doppia GR 2
 - ◆ serbatoio olio
 - ◆ serbatoio gasolio
 - ◆ distributore elettroidraulico proporzionale a 8 elementi
 - ◆ batteria 12 V 60 Ah
 - ◆ quadro elettrico di accensione con led per kit sensori e vano porta fusibili
- Ralla con rotazione 360° SENZA fermo
- Braccio articolato con movimenti proporzionali
- Doppio sfilo telescopico
- Terzo braccio con rotazione orizzontale di 210°
- Testata bacchiante con rotazione verticale di 210°
- Testata a raggi flessibili bacchianti
- Regolazione elettro-idraulica di frequenza ampiezza e velocità di battuta del pettine
- Radiocomando dotato di 3 manipolatori proporzionale per i comandi del braccio articolato e dei cingoli; serie di interruttori per avviamento pettine, doppia velocità e stabilizzatori; pulsante d'emergenza; 2 batterie intercambiabili e carica batterie

Lunghezza cingolo: 1760 mm

Larghezza cingolo: 250 mm

OLIVE ONE

TRACKED VIBRATRICE BACCHIANTE

SEMOVENTE RADIOCOMANDATA PER OLIVI



Larghezza carro: 1300 mm (esterno cingoli)
Superficie di appoggio a terra: 3800x2570 mm
Lunghezza max braccio: 8,40 m
Altezza max raggiungibile: 9,35 m
Pettine bacchiante lunghezza: 1,40 m
Peso 2.000 Kg

Optional:

◆ SMART 4.0

- Kit hardware e software per l'**interconnessione** con pc/tablet/smartphone.
- Dashboard con display touch screen da 4,3"
- Invio dati:
 - ✓ geolocalizzazione
 - ✓ pettine, radiatore e stabilizzatori ON/OFF
 - ✓ accensione e spegnimento pettine
 - ✓ tele diagnostica con allarme guasto
- Elaborazione e storicizzazione dati

