

OLIVE ONE

OLIVE ONE SMALL

VIBRATRICE BACCHIANTE PER OLIVI



Caratteristiche:

- Testata a raggi flessibili bacchianti
- Movimento bacchiente del pettine con regolazione elettro-idraulica di frequenza ampiezza e velocità di battuta
- Movimenti idraulici proporzionali di tutte le articolazioni
- Primo e secondo braccio telescopico per OLIVE ONE; secondo braccio telescopico per OLIVE ONE SMALL
- Terzo braccio con rotazione 210°
- Gruppo vibrante con rotazione 210°
- Ralla con rotazione di 360° SENZA fermo con distributore rotante incorporato per OLIVE ONE; ralla con rotazione di 300° CON fermo per OLIVE ONE SMALL
- Serbatoio olio indipendente con filtro anti goccia, livello e termometro
- Pompa doppia da applicare alla presa forza del trattore
- Radiatore olio con termostato
- Distributore elettroidraulico proporzionale a 7 elementi, per movimento braccio e sfilì
- Distributore elettrico per gli stabilizzatori

OLIVE ONE

OLIVE ONE SMALL



VIBRATRICE BACCHIANTE PER OLIVI

- Distributore elettrico per gruppo vibrante
- Radiocomando con 1 manipolatore biassiale ed 1 triassiale per i comandi del braccio; 2 manipolatori a leva per gli sfilì e 2 interruttori a leva per gli stabilizzatori con pulsante di sicurezza che inibisce tutte le altre funzioni; interruttore avviamento pettine; interruttore per doppia velocità dei movimenti; pulsante d'emergenza; pulsante reset e cambio frequenza; pulsante di accensione; 2 batterie intercambiabili e carica batterie
- Cavetto elettrico bipolare da collegare alla batteria del trattore
- Quadro elettrico di accensione
- Attacco a 3 punti

	OLIVE ONE	OLIVE ONE SMALL
Lunghezza max braccio	8,70 m	7,85 m
Altezza max raggiungibile	10,40 m	9,45 m
Lunghezza pettine bacchiante	1,40 m	
Peso	1050 kg	850 Kg

Optional:

◆ **ATTACCO POSTERIORE FISSO**

Staffatura rigida per ancoraggio posteriore dell' OLIVE ONE al trattore

◆ **ATTACCO POSTERIORE LIVELLANTE**

Staffatura mobile posteriore con *doppio snodo* per ancoraggio dell' OLIVE ONE al trattore per pendenze di lavoro superiori al 25%

◆ **ATTACCO ANTERIORE FISSO** (si applica in caso di cabina)

Staffatura rigida anteriore per ancoraggio dell' OLIVE ONE al trattore

◆ **ATTACCO ANTERIORE LIVELLANTE**

Staffatura mobile anteriore per ancoraggio dell' OLIVE ONE al trattore (con cabina)

OLIVE ONE


OLIVE ONE SMALL

VIBRATRICE BACCHIANTE PER OLIVI



◆ SMART 4.0

- Kit hardware e software per l'**interconnessione** con pc/tablet/smartphone.
- Dashboard con display touch screen da 4,3"
- Invio dati:
 - ✓ geolocalizzazione
 - ✓ regolazione elettronica della frequenza di vibrazione del pettine
 - ✓ cambio programma di lavoro
 - ✓ tele diagnostica con allarme guasto
- Elaborazione e storicizzazione dati



◆ CESTELLO OLIVE ONE (NO SMALL)

PER IL SOLLEVAMENTO DI UNA PERSONA con le seguenti caratteristiche:

- Cestello con pedana mobile e sensore uomo-presente
- Capacità di carico per 1 persona (kg. 80+40)
- Braccio a forcella per attacco cestello
- Dimensioni pedana 0,85x0,70 m
- Altezza max raggiungibile 7 m , al pavimento pedana
- Cilindro idraulico con funzione freno-oscillazione
- Telaio anteriore con 2 stabilizzatori aggiuntivi
- Kit sensori
- Meccanismo a leva con sensore per il blocco avanzamento trattrice
- Pompa a mano di emergenza con kit tubi
- Imbracatura operatore e cavo d'acciaio di sicurezza
- Modifica impianto elettrico Olive One

